


SE DEBERA SEGUIR TODAS LAS INDICACIONES DE PERFILES, CIERRES Y ACCESORIOS FIJADAS POR EL FABRICANTE TECNICO, LOGRANDO UNA CALIDAD DE IGUAL PERFORMANCE O SUPERIOR A LA LINEA GALA DE ALUMINIOS DEL URUGUAY.



REJILLA

ESCALA 1/50

DETALLES LAMINA

TIPO	A112	CANTIDAD	2	IZQ. DER.	UBICACION	FACHADA SOBRE PATIO
------	------	----------	---	--------------	-----------	---------------------

PREMARCO

MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) :

TAPAJUNTAS :

P E R F I L E S		A C C E S O R I O S	
	HOR.INFERIOR		ELEMENTO DE SUJECCIÓN
	HOR.SUPERIOR		ESCUADRAS PARA ARMADO.
	LATERALES		
	DIVISOR HOR.		
	DIVISOR VERT.		
	PORTACONTR.		
	CONTRAVIDRIO		
	ELEM.ARMADO		
	CONECTOR HOR.		
	CONECTOR VERT.		
	HOR.INFERIOR		
	HOR.SUPERIOR		
	LATERALES		
	ENGANCHE	INTERIOR:	EXTERIOR:
	COMPLEMENTO		
	DIVISOR HOR.		
	DIVISOR VERT.		
	CONTRAVIDRIO		
	ELEM.ARMADO		
	OTROS		

TERMINACION

ANODIZADO NEGRO 15 MICRAS

VIDRIOS

ESPESOR:

TIPO:

COLOCACION:

OBSERVACIONES

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

- . Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.