



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA


CODICEN
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE COLONIA

OBRA: REFORMA Y MANTENIMIENTO
ESCUELA TÉCNICA DE ROSARIO
LOCALIDAD: ROSARIO
DEPARTAMENTO: COLONIA

FECHA

07/2018

L58



VENTANA CON HOJA CORREDIZA DE CRISTAL TEMPLADO Y PAÑO FIJO DE VIDRIO COMÚN

ESCALA 1/50

DETALLES LAMINA

TIPO	AL2	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	UBICACION	SECTOR A: ADSCRIPCIÓN
------	-----	----------	---	--------------	-----------	-----------------------

PREMARCO

SIN PREMARCO

TAPAJUNTAS :

P E R F I L E S	O M A R C O	HOR.INFERIOR	-	A C C E S O R I O S	-	-
		HOR.SUPERIOR	PERFIL GUÍA PARA VIDRIO CORREDIZO		-	-
		LATERALES	-		-	-
		DIVISOR HOR.	-		-	-
		DIVISOR VERT.	-		-	-
		PORTACONTR.	-		-	-
		CONTRAVIDRIO	-		-	-
		ELEM.ARMADO	-		-	-
		CONECTOR HOR.	-		-	-
		CONECTOR VERT.	-		-	-
	H O J A	HOR.INFERIOR	HOJA FIJA, PERFIL U DE ALUMINIO ANODIZADO		-	-
		HOR.SUPERIOR	HOJA FIJA, PERFIL U DE ALUMINIO ANODIZADO		-	-
		LATERALES	HOJA FIJA, PERFIL U DE ALUMINIO ANODIZADO		-	-
		ENGANCHE	INTERIOR: - EXTERIOR: -		-	-
		COMPLEMENTO	-		-	-
		DIVISOR HOR.	-		-	-
		DIVISOR VERT.	-		-	-
		CONTRAVIDRIO	-		-	-
		ELEM.ARMADO	-		-	-
		OTROS	PASADOR VERTICAL CROMADO EN HOJA CORREDIZA		-	-

TERMINACION

ANODIZADO NATURAL 110 MICRAS MÍNIMO S/NORMA UNIT 1076/2001

VIDRIOS

HOJA CORREDIZA: CRISTAL TEMPLADO 8 mm, HOJA FIJA: CRISTAL COMUN 5 mm - TRANSPARENTE

COLOCACION: BURLETE Y SILICONA NEUTRA

OBSERVACIONES

LA HOJA CORREDIZA, CUELGA SUSPENDIDA DEL RIEL SUPERIOR. LLEVA GUIA INFERIOR POR DETRÁS DEL VIDRIO FIJO

NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- Debajo de la hoja corrediza no lleva marco ni guía. Al cerrar, el borde de la hoja corrediza se introduce dentro de U de aluminio
- Cierre: mediante pasador con perno vertical que se introduce en orificio realizado en el morstrador sobre el que va colocado la abertura, detrás del vidrio fijo
- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.