

Edificio A del Centro Universitario de Rivera en el Polo Superior de Educación

PLANILLA DE LOCALES



Bloque A LOCAL 01 Aula de clases 120 estudiantes	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75)		Identificación A01
Especificaciones Físicas	. AREA: 124.00m² . ALTURA LIBRE: Variable: 3.00m - 2.40m. . ILUMINACIÓN NATURAL: Si. . VENTILACIÓN NATURAL: Si.		
	Observaciones	Rw mínimo 45dB en tabiques divisorios y cielorrasos.	
	Restricciones	Evitar Reverberaciones	
Terminaciones	. PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. . . UMBRAL: Baldosas monolíticas tipo Blangino en color gris, ídem utilizada en otros locales. . CIELORRASO: De placas de yeso, enduído y pintado. Perforado en sector indicado. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, T02 y T05. . REVOQUE INTERIOR: Enduído y lijado sobre placas de yeso. . PINTURA: Albañilería y Yeso: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores. sobre sellador. Sobre pilares de H.A visto. acabado		

	superficial silicona líquida transparente, mate.	
	. REVESTIMIENTO INTERIOR: Si. Placa yeso perforada ídem cielorraso.	
	. ILUMINACIÓN: Luminarias L2 downlight de embutir, luminaria L11 de plafón opalino de adosar con lámpara Led, luminaria L12 cinta Led.	
	Observaciones.	Lleva guarda silla de madera terminación esmalte blanco.
	Restricciones	Lleva doble cordón de sellado en todo el perímetro de los tabiques de yeso. Cielorraso acústico y manta lana vidrio 50mm 40kg/m3
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: C03, C04. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión.	
	. ABERTURA EXTERIOR: A16, A17.	
	. EQUIPAMIENTO: Soporte para Proyector suspendido de estructura de cielorraso. Se cotizará acarreo de equipamiento suministrado por UDELAR.	
	. CORTINA: Lleva 2 cortinas en muros sur y norte tipo Blackout roller cubriendo totalidad de aberturas y T04.	
	Observaciones.	Se deberá prever soporte para pizarra en tabique de yeso indicado en planta. Cotizar colocación de pizarra.
	Restricciones	
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: Si. Hacer proyecto según planos de Térmico.	
	. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.	
	. INSTALACIONES: Eléctrico, datos y detección de incendios.	
	Observaciones.	Lleva 6 tomacorrientes en pared h=0.50, Tomas AA según proyecto, 2 en cielorraso para proyector. 4 Puestas de datos y 2 HDMI Lleva luminarias de emergencia. Lleva Detectores de humo fotoeléctrico.
	Restricciones	

Bloque A LOCAL 02 Circulaciones	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75)	Identificación A02
Especificaciones Físicas	. AREA: 104.1m ²	
	. ALTURA LIBRE: 2.40m.	
	. ILUMINACIÓN NATURAL: Si.	
	. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	. PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris.	
	. ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris.	
	. UMBRAL: No.	
	. CIELORRASO: Tipo Armstrong Desmontable, chapa microperforada color blanca.	
	Placas de yeso, enduído y pintado.	
	. MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M10b, T01b, T04.	
	. REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduído y lijado, en sector de	

	albañilería y enduío y lijado sobre placas de yeso. . PINTURA: Albañilería y Yeso: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: Si, placas madera eucalipto tipo finger. . ILUMINACIÓN: Tipo L2 Downlight de embutir Led.	
	Observaciones.	
	Restricciones	Lleva doble cordón de sellado en todo el perímetro de los tabiques de yeso.
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07 . ABERTURA EXTERIOR: A13. Lleva barra antipático. A14 . EQUIPAMIENTO: Placares C13, C14, C12 . CORTINA: No	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: No. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. . INSTALACIONES: Eléctrico y detección de incendios.	
	Observaciones.	Lleva 5 tomacorrientes de servicio: Wifi.
	Restricciones	

Bloque A LOCAL 03 Hall Acceso	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75)		Identificación A03
Especificaciones Físicas	. AREA: 62.9m²		
	. ALTURA LIBRE: 3.00m – 2.40m		
	. ILUMINACIÓN NATURAL: Si		
	. VENTILACIÓN NATURAL: Si		
	Observaciones	Acceso del exterior.	
	Restricciones		
Terminaciones	. PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris. Felpudo de goma a plomo de NPTI.		
	. ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris.		
	. UMBRAL Baldosas monolíticas tipo Blangino en color gris, ídem utilizada en otros locales.		
	. CIELORRASO: De placas de yeso, enduído y pintado liso. Perforado en sector indicado. Con registros PVC para acceso a equipos instalados sobre cielorraso. Prever soportes de equipamiento.		
	. MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M03 y T04.		
	. REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduído y lijado, en sector de albañilería y enduído y lijado sobre placas de yeso.		
	. PINTURA: Albañilería y Yeso: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador.		
	Cielorrasos: pintura para cielorrasos antihongos.		
	. REVESTIMIENTO INTERIOR: No.		
	. ILUMINACIÓN: Luminaria L2 downlight de embutir, luminaria L4 de embutir Tubo T5, luminaria L12 cinta Led.		
	Observaciones.	Cielorraso acústico y manta lana vidrio 50mm 40kg/m3	
	Restricciones		
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: Si.		
	. ABERTURA EXTERIOR: A06, A09, A10(automática), A12(automática)		
	. EQUIPAMIENTO: C17, C15, C16 Escritorio de Vigilante.		
	. CORTINA: No		
	Observaciones.		
	Restricciones		
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: No.		
	. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.		
	. INSTALACIONES: Eléctrico, telefonía, datos, detección incendios y central de alarma. En paredes y pisos de instalación sanitaria y eléctrica.		
	Observaciones.	Lleva tomacorrientes por piso 2 de 2 schuko + 2 tres en línea en piso sector vigilancia. 1 toma servicio. Conexión Puertas automáticas Acceso y Biblioteca. Datos van por contrapiso para vigilancia. Lleva Wifi. Lleva detectores de humo fotoeléctrico. Lleva luminarias de salida de emergencia. Central CCTV. Alarmas. Incedio.	

	Restricciones	Preveer soportes para equipamiento fijado a cielorraso

Bloque A LOCAL 04 Conector	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75) en desnivel		Identificación A04
Especificaciones Físicas	. AREA: 27.8m² . ALTURA LIBRE: 2.40m. Variable . ILUMINACIÓN NATURAL: Si. . VENTILACIÓN NATURAL: Si.		
	Observaciones		
	Restricciones		
Terminaciones	. PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. Murete de hormigón 15cm. . UMBRAL: No. . CIELORRASO: Tipo Armstrong Desmontable, chapa microperforada color blanca. Placas de yeso, enduído y pintado. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M03. . REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduído y lijado, en sector de albañilería y enduído y lijado sobre placas de yeso. . PINTURA: Albañilería y Yeso: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: No. . ILUMINACIÓN: Tipo L2 Downlight de embutir Led.		
	Observaciones.		
	Restricciones	Lleva doble cordón de sellado en todo el perímetro de los tabiques de yeso.	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: No . ABERTURA EXTERIOR: A02, A01. . EQUIPAMIENTO: No . CORTINA: No		
	Observaciones.		
	Restricciones		
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: No. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. . INSTALACIONES: Eléctrico y detección de incendios.		
	Observaciones.	Lleva 1 tomacorrientes de servicio: Wifi.	
	Restricciones		

Bloque A LOCAL 05	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75)	Identificación A05
--------------------------	---	---------------------------

Oficina Biblioteca		
Especificaciones Físicas	. AREA: 16.40m ² . ALTURA LIBRE:: 2.4m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si	
	Observaciones	Rw mínimo 45dB en tabiques divisorios y ciellorrasos.
	Restricciones	Evitar Reverberaciones
Terminaciones	. PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. . UMBRAL: Baldosas monolíticas tipo Blangino en color gris, ídem utilizada en otros locales. . CIELORRASO: Placas de yeso, enduío y pintado. Perforado en sector indicado. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M03. . REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduío y lijado, en sector de albañilería y enduío y lijado sobre placas de yeso.. . PINTURA: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: No. . ILUMINACIÓN: Luminarias 900x300 de aplicar con louver parabólico. 300lx plano de trabajo. Download L13 de embutir en mostrador.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: No . ABERTURA EXTERIOR: A07. . EQUIPAMIENTO: Mostrador C16. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. . . CORTINA: Lleva cortinas en aberturas norte tipo Bandalux en bandas verticales con posibilidad de correr y girar, material poliéster microperforado.	
	Observaciones.	Se cotizará acarreo de equipamiento suministrado por UDELAR
	Restricciones	
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: Si, equipo minisplit a proyectar. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No . INSTALACIONES: Eléctrico, detección de incendio, telefonía y datos.	
	Observaciones.	Lleva toma para AA según proyecto térmico. 4 puestas de trabajo con 2 schuko + 1 tres en línea + 1 dato. En pared para puestas de servicio, 2 tomas + 2 datos. Lleva luminaria de emergencia.
	Restricciones	
Bloque A LOCAL 06 Biblioteca	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75)	Identificación A06
Especificaciones Físicas	. AREA: 88.20m ² . ALTURA LIBRE: Variable: 3.00m - 2.40m. . ILUMINACIÓN NATURAL: Si. . VENTILACIÓN NATURAL: Si.	

Terminaciones	Observaciones	Rw mínimo 45dB en tabiques divisorios y cielorrasos.
	Restricciones	Evitar Reverberaciones
	<p>. PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris</p> <p>. ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. .</p> <p>. UMBRAL: Baldosas monolíticas tipo Blangino en color gris, ídem utilizada en otros locales.</p> <p>. CIELORRASO: De placas de yeso, enduido y pintado. Perforado en sector indicado.</p> <p>. MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M03.</p> <p>. REVOQUE INTERIOR: Enduido y lijado sobre placas de yeso.</p> <p>. PINTURA: Albañilería y Yeso: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. Sobre pilares de H.A visto, acabado superficial silicona líquida transparente, mate.</p> <p>. REVESTIMIENTO INTERIOR: Si. Placa yeso perforada ídem cielorraso en muro Este. Tablillas de eucalipto en muro divisorio con oficina.</p> <p>. ILUMINACIÓN: Luminarias L2 downlight de embutir. Luminaria L14 tipo T5 de adosar con lámpara Led, separadas del cielorraso 10cm. Luminaria L12 cinta Led.</p>	
	Observaciones.	Lleva guarda silla de madera terminación esmalte blanco.
Aberturas, protecciones y equipamientos	Restricciones	Lleva doble cordón de sellado en todo el perímetro de los tabiques de yeso. Cielorraso acústico y manta lana vidrio 50mm 40kg/m3
	<p>. ABERTURA INTERIOR: A12. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. Puerta Automática</p> <p>. ABERTURA EXTERIOR: A07, A11.</p> <p>. EQUIPAMIENTO: Se cotizará acarreo de equipamiento suministrado por UDELAR.</p> <p>. CORTINA: Lleva cortinas en aberturas sur, norte y hacia hall tipo Bandalux en bandas verticales con posibilidad de correr y girar, material poliéster microperforado.</p>	
	Observaciones.	Se deberá prever soporte para pizarra en tabique de yeso indicado en planta. Cotizar colocación de pizarra.
	Restricciones	
Instalaciones	<p>. AIRE ACONDICIONADO: Si. Hacer proyecto según planos de Térmico.</p> <p>. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.</p> <p>. INSTALACIONES: Eléctrico, datos y detección de incendios.</p>	
	Observaciones.	Tomas AA según proyecto térmico. Lleva 4 tomacorrientes de servicio en pared h=0.50. Cajas con tomas en piso bajo mesas, 4 schucko cada. Lleva Wifi. Lleva luminarias de emergencia. Lleva Detectores de humo fotoeléctrico.
	Restricciones	

Bloque A LOCAL 07	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75)	Identificación A07
--------------------------	---	---------------------------

Servicios higiénicos		
Especificaciones Físicas	. AREA: 10.0m ² . ALTURA LIBRE: 2.40m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si	
	Observaciones	Deberá presentarse detalle particular esc. 1/20, el que será aprobado previa ejecución.
	Restricciones	Lleva ducto de ventilación e iluminación hacia techo.
Terminaciones	. PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negra. . ZÓCALO: No . UMBRAL: Baldosas monolíticas tipo Blangino en color negra . CIELORRASO: A 2.40 del NPT se colocará cielorraso de placas de yeso verde sobre estructura galvanizada. Sector con plafón de policarbonato alveolar 10mm tipo lucernario, bajo ducto. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M10, M10b, M08. . REVOQUE INTERIOR: Revoque grueso para recibir revestimiento. . PINTURA: Carpintería: Esmalte sintético brillo. Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: Piezas de porcelanato rectificado de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales. . ILUMINACIÓN: Luminaria L3 Downlight de adosar Led y FCD de brazo, Ip40.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: C06. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. . ABERTURA EXTERIOR: Sobre ducto de ventilación. . EQUIPAMIENTO: Mamparas: Ma01. . MESADA: M02 . BACHA: 3 bachas de porcelana de embutir, elíptica 46cmx30cm. . ESPEJO: E02 . GRIFERÍA: Lleva 3 grifos sobre mesada con temporizador mecánico. . REJILLA EXTRACCIÓN: Si.	
	Observaciones.	Lleva artefactos y accesorios de baño. Lleva dispensador de jabón y secamanos eléctrico.
	Restricciones	
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: No . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No . INSTALACIONES: Eléctrico, sanitaria y sirena de alarma.	
	Observaciones.	Lleva 2 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas Se ubicará sirena de alarma de detección de incendios. Lleva luminaria de salida de emergencia.
	Restricciones	

Bloque A LOCAL 08 Servicio higiénico Universal	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75)	Identificación A08
Especificaciones Físicas	. AREA: 3.85m ²	

	. ALTURA LIBRE: 2.40m . ILUMINACIÓN NATURAL: No. . VENTILACIÓN NATURAL: No.	
	Observaciones	Deberá presentarse detalle particular esc. 1/20, el que será aprobado previa ejecución.
	Restricciones	
Terminaciones	. PISO: Baldosas monolíticas 40cmx40cm, tipo Blangino en color negro. . ZÓCALO: No. . UMBRAL: Baldosas monolíticas tipo Blangino en color gris, ídem utilizada en otros locales. . CIELORRASO: A 2.40 del NPT se colocará cielorraso de placas de yeso verde sobre estructura galvanizada. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M08, M09, M10. . REVOQUE INTERIOR: Revoque para recibir revestimiento. . PINTURA: Carpintería: Esmalte sintético brillo. . REVESTIMIENTO INTERIOR: Piezas de porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales. . ILUMINACIÓN: Tipo L3 de adosar parpado FCD de brazo, Ip40.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: C07. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. . ABERTURA EXTERIOR: No. . EQUIPAMIENTO: Lleva barras agarradera horizontal y vertical a ambos lados del inodoro acero inoxidable. Lleva artefactos y accesorios de baño. Lleva dispensador de jabón y secamanos eléctricos. . . MESADA: M01. . BACHA: 1 bacha de porcelana de embutir, elíptica 46cmx30cm. . GRIFERÍA: Lleva grifo sobre mesada con temporizador mecánico. . ESPEJO: E01. . REJILLA EXTRACCIÓN: Si.	
	Observaciones.	
	Restricciones	Deberá cumplirse con la normativa de accesibilidad vigente.
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: No. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a proyectar. . INSTALACIONES: Eléctrico y sanitaria.	
	Observaciones.	Lleva 1 tomacorriente con interruptor sobre mesada Lleva sensor de movimiento para encendido de luces y extracción de aire. Lleva luminaria de salida de emergencia tipo bandera.
	Restricciones	

Bloque A LOCAL 09 Servicios higiénicos	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75)	Identificación A09
Especificaciones		

Físicas	. AREA: 10.7m ² . ALTURA LIBRE: 2.40m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si	
	Observaciones	Deberá presentarse detalle particular esc. 1/20, el que será aprobado previa ejecución.
	Restricciones	Lleva ducto de ventilación e iluminación hacia techo.
Terminaciones	. PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negra. . ZÓCALO: No . UMBRAL: Baldosas monolíticas tipo Blangino en color negra . CIELORRASO: A 2.40 del NPT se colocará cielorraso de placas de yeso verde sobre estructura galvanizada. Sector con plafón de policarbonato alveolar 10mm tipo lucernario, bajo ducto. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M10, M08. . REVOQUE INTERIOR: Revoque grueso para recibir revestimiento. . PINTURA: Carpintería: Esmalte sintético brillo. Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: Piezas de porcelanato rectificado de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales. . ILUMINACIÓN: Luminaria L3 Downlight de adosar Led y FCD de brazo, Ip40.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: C06. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. . ABERTURA EXTERIOR: A15, Sobre ducto de ventilación e iluminación. . EQUIPAMIENTO: Mamparas: Ma01. . MESADA: M02 . BACHA: 3 bachas de porcelana de embutir, elíptica 46cmx30cm. . ESPEJO: E02 . GRIFERÍA: Lleva 3 grifos sobre mesada con temporizador mecánico. . REJILLA EXTRACCIÓN: Si.	
	Observaciones.	Lleva artefactos y accesorios de baño. Lleva dispensador de jabón y secamanos eléctrico.
	Restricciones	
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: No . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No . INSTALACIONES: Eléctrico, sanitaria y sirena de alarma.	
	Observaciones.	Lleva 2 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas Se ubicará sirena de alarma de detección de incendios. Lleva luminaria de salida de emergencia.
	Restricciones	

Bloque A LOCAL 10a Contadora	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75)		Identificación A 10a
Especificaciones Físicas	. AREA: 6,24m²		
	. ALTURA LIBRE: 3.00m.		
	. ILUMINACIÓN NATURAL: Si.		
	. VENTILACIÓN NATURAL: Si.		
	Observaciones	Rw mínimo 45dB en tabiques divisorios y cielorrasos.	
	Restricciones	Evitar Reverberaciones.	
Terminaciones	. PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris		
	. ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. .		
	. UMBRAL: NO		
	. CIELORRASO: De placas de yeso, enduído y pintado.		
	. MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M10, M13, T01, V05		
	. REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduído y lijado, en sector de albañilería y enduído y lijado sobre placas de yeso.		
	. PINTURA: Albañilería y Yeso: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador.		
	REVESTIMIENTO INTERIOR: No.		
	. ILUMINACIÓN: Luminarias L01 900x300 de aplicar plafón opalino led. 300lx plano de trabajo.		
	Observaciones.		
	Restricciones	Lleva doble cordón de sellado en todo el perímetro de los tabiques de yeso.	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: V05 Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. C25.		
	. ABERTURA EXTERIOR:		
	. EQUIPAMIENTO:		
	Se cotizará acarreo de equipamiento suministrado por UDELAR.		
	. CORTINA: Lleva cortina tipo roller, blanca microperforada screen 10%, 1.30mx2.40m(h)		
	Observaciones.	Se deberá prever soporte para mueble aéreo en muro	
	Restricciones		
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: Si. 9000Btu. Ver Proyecto Térmico		
	. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.		
	. INSTALACIONES: Eléctrico, datos y detección de incendios.		
	Observaciones.		
	Restricciones		

Bloque A LOCAL 10b Contaduría	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75)		Identificación A 10b
Especificaciones Físicas	. AREA: 16m²		
	. ALTURA LIBRE: 3.00m.		
	. ILUMINACIÓN NATURAL: Si.		
	. VENTILACIÓN NATURAL: Si.		
	Observaciones	Rw mínimo 45dB en tabiques divisorios y cielorrasos.	
	Restricciones	Evitar Reverberaciones.	
Terminaciones	. PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris		
	. ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. .		
	. UMBRAL: Baldosas monolíticas tipo Blangino en color gris, ídem utilizada en otros locales.		
	. CIELORRASO: De placas de yeso, enduido y pintado.		
	. MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M10, M13, T01, V05		
	. REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduido y lijado, en sector de albañilería y enduido y lijado sobre placas de yeso.		
	. PINTURA: Albañilería y Yeso: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador.		
	REVESTIMIENTO INTERIOR: No.		
	. ILUMINACIÓN: Luminarias L01 900x300 de aplicar plafón opalino led. 300lx plano de trabajo.		
	Observaciones.		
	Restricciones	Lleva doble cordón de sellado en todo el perímetro de los tabiques de yeso.	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: C22 Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión.		
	. ABERTURA EXTERIOR: A04.		
	. EQUIPAMIENTO:		
	Se cotizará acarreo de equipamiento suministrado por UDELAR.		
	. CORTINA: Lleva cortina tipo roller, blanca microperforada screen 10%, 1.30mx2.40m(h)		
	Observaciones.	Se deberá prever soporte para mueble aéreo en muro	
	Restricciones		
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: Si. Hacer proyecto según planos de Térmico.		
	. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.		
	. INSTALACIONES: Eléctrico, datos y detección de incendios.		
	Observaciones.		
	Restricciones		

Bloque A LOCAL 10c Jefe Administrativo	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75)		Identificación A 10c
Especificaciones Físicas	. AREA: 10,24m²		
	. ALTURA LIBRE: 3.00m.		
	. ILUMINACIÓN NATURAL: Si.		
	. VENTILACIÓN NATURAL: Si.		
	Observaciones	Rw mínimo 45dB en tabiques divisorios y cielorrasos.	
	Restricciones	Evitar Reverberaciones.	
Terminaciones	. PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris		
	. ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. .		
	. UMBRAL: Baldosas monolíticas tipo Blangino en color gris, ídem utilizada en otros locales.		
	. CIELORRASO: De placas de yeso, enduído y pintado.		
	. MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, T01, C29		
	. REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduído y lijado, en sector de albañilería y enduído y lijado sobre placas de yeso.		
	. PINTURA: Albañilería y Yeso: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador.		
	REVESTIMIENTO INTERIOR: No.		
	. ILUMINACIÓN: Luminarias L01 900x300 de aplicar plafón opalino led. 300lx plano de trabajo.		
	Observaciones.		
	Restricciones	Lleva doble cordón de sellado en todo el perímetro de los tabiques de yeso.	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: C22 Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión.		
	. ABERTURA EXTERIOR: A05.		
	. EQUIPAMIENTO:		
	Se cotizará acarreo de equipamiento suministrado por UDELAR.		
	. CORTINA: Lleva cortina tipo roller, blanca microperforada screen 10%, 1.10mx2.40m(h)		
	Observaciones.	Se deberá prever soporte para mueble aéreo en tabique.	
	Restricciones		
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: Si. Hacer proyecto según planos de Térmico.		
	. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.		
	. INSTALACIONES: Eléctrico, datos y detección de incendios.		
	Observaciones.		
	Restricciones		

Bloque A LOCAL 11a Sala Reunión	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75)	Identificación A 11a
Especificaciones Físicas	<p>. AREA: 15,50m²</p> <p>. ALTURA LIBRE: 3.00m.</p> <p>. ILUMINACIÓN NATURAL: Si.</p> <p>. VENTILACIÓN NATURAL: Si.</p>	
	Observaciones	Rw mínimo 45dB en tabiques divisorios y cielorrasos.
	Restricciones	Evitar Reverberaciones.
Terminaciones	<p>. PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris</p> <p>. ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. .</p> <p>. UMBRAL: Baldosas monolíticas tipo Blangino en color gris, ídem utilizada en otros locales.</p> <p>. CIELORRASO: De placas de yeso, enduído y pintado.</p> <p>. MUROS Y TABIQUES: Tipo T01</p> <p>. REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduído y lijado, en sector de albañilería y enduído y lijado sobre placas de yeso.</p> <p>. PINTURA: Albañilería y Yeso: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador.</p> <p>. REVESTIMIENTO INTERIOR: No.</p> <p>. ILUMINACIÓN: Luminarias L01 900x300 de aplicar plafón opalino led. 300lx plano de trabajo.</p>	
	Observaciones.	
	Restricciones	Lleva doble cordón de sellado en todo el perímetro de los tabiques de yeso.
Aberturas, protecciones y equipamientos	<p>. ABERTURA INTERIOR: C23 corrediza Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. C26, C27. Axx</p> <p>. ABERTURA EXTERIOR:</p> <p>. EQUIPAMIENTO: Soporte para Proyector suspendido de estructura de cielorraso.</p> <p>Se cotizará acarreo de equipamiento suministrado por UDELAR.</p> <p>. CORTINA: Lleva 2 cortinas tipo roller, blackout, blanca, 1.30mx2.40m(h)</p>	
	Observaciones.	Se deberá prever soporte para pizarra en tabique de yeso indicado en planta. Cotizar colocación de pizarra.
	Restricciones	
Instalaciones	<p>. AIRE ACONDICIONADO: Si. Ver proyecto Térmico.</p> <p>. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si. Ver Proyecto Térmico</p> <p>. INSTALACIONES: Eléctrico, datos y detección de incendios.</p>	

	Observaciones.	Tomacorrientes en pared, piso y techo. Puestas de datos y HDMI
	Restricciones	

Bloque A LOCAL 11b Personal	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75)	Identificación A11c
Especificaciones Físicas	<p>. AREA: 13,40m²</p> <p>. ALTURA LIBRE: 3.00m.</p> <p>. ILUMINACIÓN NATURAL: Si.</p> <p>. VENTILACIÓN NATURAL: Si.</p>	
	Observaciones	Rw mínimo 45dB en tabiques divisorios y cielorrasos.
	Restricciones	Evitar Reverberaciones.
Terminaciones	<p>. PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris</p> <p>. ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. .</p> <p>. UMBRAL: Baldosas monolíticas tipo Blangino en color gris, ídem utilizada en otros locales.</p> <p>. CIELORRASO: De placas de yeso, enduído y pintado.</p> <p>. MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, T01.</p> <p>. REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduído y lijado, en sector de albañilería y enduído y lijado sobre placas de yeso.</p> <p>. PINTURA: Albañilería y Yeso: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador.</p> <p>. REVESTIMIENTO INTERIOR: No.</p> <p>. ILUMINACIÓN: Luminarias L01 900x300 de aplicar plafón opalino led. 300lx plano de trabajo.</p>	
	Observaciones.	
	Restricciones	Lleva doble cordón de sellado en todo el perímetro de los tabiques de yeso.
Aberturas, protecciones y equipamientos	<p>. ABERTURA INTERIOR: C22 Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. C23 Corrediza</p> <p>. ABERTURA EXTERIOR: A04.</p> <p>. EQUIPAMIENTO: Se cotizará acarreo de equipamiento suministrado por UDELAR.</p> <p>. CORTINA: Lleva cortina tipo roller, blanca microperforada screen 10%, 1.30mx2.40m(h)</p>	
	Observaciones.	Se deberá prever soporte para mueble aéreo en tabique.
	Restricciones	
Instalaciones	<p>. AIRE ACONDICIONADO: Si. Hacer proyecto según planos de Térmico.</p> <p>. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.</p> <p>. INSTALACIONES: Eléctrico, datos y detección de incendios.</p>	
	Observaciones.	

	Restricciones	
--	---------------	--

Bloque A LOCAL 11c Secretaria	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75)	Identificación A11c
Especificaciones Físicas	<p>. AREA: 13,40m²</p> <p>. ALTURA LIBRE: 3.00m.</p> <p>. ILUMINACIÓN NATURAL: Si.</p> <p>. VENTILACIÓN NATURAL: Si.</p>	
	Observaciones	Rw mínimo 45dB en tabiques divisorios y ciellorrasos.
	Restricciones	Evitar Reverberaciones.
Terminaciones	<p>. PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris</p> <p>. ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. .</p> <p>. UMBRAL: Baldosas monolíticas tipo Blangino en color gris, ídem utilizada en otros locales.</p> <p>. CIELLORRASO: De placas de yeso, enduído y pintado.</p> <p>. MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, T01.</p> <p>. REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduído y lijado, en sector de albañilería y enduído y lijado sobre placas de yeso.</p> <p>. PINTURA: Albañilería y Yeso: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador.</p> <p>. REVESTIMIENTO INTERIOR: No.</p> <p>. ILUMINACIÓN: Luminarias L01 900x300 de aplicar plafón opalino led. 300lx plano de trabajo.</p>	
	Observaciones.	
	Restricciones	Lleva doble cordón de sellado en todo el perímetro de los tabiques de yeso.
Aberturas, protecciones y equipamientos	<p>. ABERTURA INTERIOR: C22 Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. C23 Corrediza</p> <p>. ABERTURA EXTERIOR: A04.</p> <p>. EQUIPAMIENTO: Se cotizará acarreo de equipamiento suministrado por UDELAR.</p> <p>. CORTINA: Lleva cortina tipo roller, blanca microperforada screen 10%, 1.30mx2.40m(h)</p>	
	Observaciones.	Se deberá prever soporte para mueble aéreo en tabique.
	Restricciones	
Instalaciones	<p>. AIRE ACONDICIONADO: Si. Hacer proyecto según planos de Térmico.</p> <p>. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.</p> <p>. INSTALACIONES: Eléctrico, datos y detección de incendios.</p>	

	Observaciones.	
	Restricciones	

Bloque A LOCAL 12a Dirección	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75)		Identificación A 12a
Especificaciones Físicas	. AREA: 10,36m² . ALTURA LIBRE: 3.00m. . ILUMINACIÓN NATURAL: Si. . VENTILACIÓN NATURAL: Si.		
	Observaciones	Rw mínimo 45dB en tabiques divisorios y cielorrasos.	
	Restricciones	Evitar Reverberaciones.	
Terminaciones	. PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. . . UMBRAL: Baldosas monolíticas tipo Blangino en color gris, ídem utilizada en otros locales. . CIELORRASO: De placas de yeso, enduído y pintado. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, T01, C29 . REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduído y lijado, en sector de albañilería y enduído y lijado sobre placas de yeso. . PINTURA: Albañilería y Yeso: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: No. . ILUMINACIÓN: Luminarias L01 900x300 de aplicar plafón opalino led. 300lx plano de trabajo.		
	Observaciones.		
	Restricciones	Lleva doble cordón de sellado en todo el perímetro de los tabiques de yeso.	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: C22 Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. . ABERTURA EXTERIOR: A05. . EQUIPAMIENTO: Se cotizará acarreo de equipamiento suministrado por UDELAR. . CORTINA: Lleva cortina tipo roller, blanca microperforada screen 10%, 1.10mx2.40m(h)		
	Observaciones.	Se deberá prever soporte para mueble aéreo en tabique.	
	Restricciones		
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: Si. Hacer proyecto según planos de Térmico.		

	. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. . INSTALACIONES: Eléctrico, datos y detección de incendios.	
	Observaciones.	
	Restricciones	

Bloque A LOCAL 12b Unidades / Asistentes	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75)	Identificación A 12b
Especificaciones Físicas	. AREA: 29m ² . ALTURA LIBRE: 3.00m. . ILUMINACIÓN NATURAL: Si. . VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Rw mínimo 45dB en tabiques divisorios y ciellorrasos.
	Restricciones	Evitar Reverberaciones.
Terminaciones	. PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. . . UMBRAL: Baldosas monolíticas tipo Blangino en color gris, ídem utilizada en otros locales. . CIELORRASO: De placas de yeso, enduido y pintado. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, T01. . REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduido y lijado, en sector de albañilería y enduido y lijado sobre placas de yeso. . PINTURA: Albañilería y Yeso: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: No. . ILUMINACIÓN: Luminarias L01 900x300 de aplicar plafón opalino led. 300lx plano de trabajo.	
	Observaciones.	
	Restricciones	Lleva doble cordón de sellado en todo el perímetro de los tabiques de yeso.
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: C22 Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. C28 . ABERTURA EXTERIOR: A04. . EQUIPAMIENTO: Se cotizará acarreo de equipamiento suministrado por UDELAR. . CORTINA: Lleva 2 cortinas tipo roller, blanca microperforada screen 10%, 1.40mx2.40m(h)	
	Observaciones.	Se deberá prever soporte para mueble aéreo en muro
	Restricciones	
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: Si. Hacer proyecto según planos de Térmico. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.	

	. INSTALACIONES: Eléctrico, datos y detección de incendios.	
	Observaciones.	
	Restricciones	

Bloque A LOCAL 13 Sala de tableros		Ubicación: Planta baja N 0.00 (+220.75)		Identificación B 13	
Especificaciones Físicas		. AREA: 6.15m²			
		. ALTURA LIBRE: 2.40m			
		. ILUMINACIÓN NATURAL: No			
		. VENTILACIÓN NATURAL: No			
		Observaciones			
		Restricciones			
Terminaciones		. PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris.			
		. ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris.			
		. UMBRAL Baldosas monolíticas tipo Blangino en color gris, ídem utilizada en otros locales.			
		. CIELORRASO: Tipo Armstrong Desmontable, chapa microperforada color blanca.			
		. MUROS Y TABIQUES: Tipo T01, T03			
		. REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduido y lijado, en sector de albañilería y enduido y lijado sobre placas de yeso.			
		. PINTURA: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores.			
		. REVESTIMIENTO INTERIOR: No			
		. ILUMINACIÓN: Tipo L2 Downlight de embutir Led.			
		Observaciones.			
		Restricciones			
Aberturas, protecciones y equipamientos		. ABERTURA INTERIOR: C02. Rejilla ventilación celosía de aluminio.			
		. ABERTURA EXTERIOR: No.			
		. EQUIPAMIENTO: No.			
		Observaciones.		Deberá contar con las instalaciones y soportes necesarios para contener el tablero general de eléctrica del edificio.	
		Restricciones			
Instalaciones		. AIRE ACONDICIONADO: No			
		. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, proyectar			
		. INSTALACIONES: Eléctrico, detección y extinción de incendios.			
		Observaciones.		Lleva 1 toma de servicio. Lleva 1 detector de humo fotoeléctrico. Lleva un extintor BC, de 3.5kg.	
		Restricciones			

Bloque A LOCAL 14 Sala de equipos (Racks)	Ubicación: Planta baja N 0.00(+221.75)		Identificación A14
Especificaciones Físicas	. AREA: 5.75m² . ALTURA LIBRE: 2.40m. . ILUMINACIÓN NATURAL: No. . VENTILACIÓN NATURAL: No.		
	Observaciones		
	Restricciones		
Terminaciones	. PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. . UMBRAL: No. . CIELORRASO: Tipo Armstrong Desmontable, chapa microperforada color blanca. . MUROS Y TABIQUES: Tipo T01, T03. . REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduido y lijado, en sector de albañilería y enduido y lijado sobre placas de yeso. . PINTURA: Albañilería y Yeso: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: No. . ILUMINACIÓN: Tipo L2 Downlight de embutir Led.		
	Observaciones.		
	Restricciones		
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: C02. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. V01 Mampara de Policarbonato. Rejilla ventilación. . ABERTURA EXTERIOR: No . EQUIPAMIENTO: Se instalarán Racks de datos y UPS. . CORTINA: No		
	Observaciones.	Deberá contar con las instalaciones y soportes necesarios para contener el rack de datos del edificio.	
	Restricciones		
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: Si, a proyectar. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a proyectar. . INSTALACIONES: Eléctrico, telefonía, datos y detección de incendios.		
	Observaciones.	Lleva 8 tomacorrientes: 7 monofásicos en pared y 1 monofásicos en pared a +2.00 para equipo de aire acondicionado. Lleva Detector de humo fotoeléctrico.	
	Restricciones		

Bloque A LOCAL 15 Servicios higiénicos	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75)		Identificación A 15	
Especificaciones Físicas	. AREA: 2.40m² . ALTURA LIBRE: 2.40m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si			
	Observaciones	Deberá presentarse detalle particular esc. 1/20, el que será aprobado previa ejecución.		
	Restricciones	Ventilación forzada.		
Terminaciones	. PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negra. . ZÓCALO: No . UMBRAL: Baldosas monolíticas tipo Blangino en color negra . CIELORRASO: A 2.40 del NPT se colocará cielorraso de placas de yeso verde sobre estructura galvanizada. Sector con plafón de policarbonato alveolar 10mm tipo lucernario, bajo ducto. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M07, M08, M10, M10b. . REVOQUE INTERIOR: Revoque grueso para recibir revestimiento. . PINTURA: Carpintería: Esmalte sintético brillo. Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: Piezas de porcelanato rectificado de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales. . ILUMINACIÓN: Luminaria L3 Downlight de adosar Led y FCD de brazo, Ip40.			
	Observaciones.			
	Restricciones			
	Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: C05. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. . ABERTURA EXTERIOR: No . EQUIPAMIENTO: No . MESADA: M01 . BACHA: 1 bacha de porcelana de embutir, elíptica 46cmx30cm. . ESPEJO: E01 . GRIFERÍA: Lleva 1 grifo sobre mesada con temporizador mecánico. . REJILLA EXTRACCIÓN: Si.		
		Observaciones.	Lleva artefactos y accesorios de baño. Lleva dispensador de jabón y secamanos eléctrico.	
	Restricciones			
	Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: No . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a calcular. Salida hacia fachada. . INSTALACIONES: Eléctrico, sanitaria y detección.		
Observaciones.		Lleva 1 tomacorriente con interruptor sobre mesadas Se ubicará sirena de alarma de detección de incendios.		
	Restricciones			

Bloque A LOCAL 16 Servicios higiénicos	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75)		Identificación A16
Especificaciones Físicas	. AREA: 2.40m² . ALTURA LIBRE: 2.40m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si		
	Observaciones	Deberá presentarse detalle particular esc. 1/20, el que será aprobado previa ejecución.	
	Restricciones	Ventilación forzada.	
Terminaciones	. PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negra. . ZÓCALO: No . UMBRAL: Baldosas monolíticas tipo Blangino en color negra . CIELORRASO: A 2.40 del NPT se colocará cielorraso de placas de yeso verde sobre estructura galvanizada. Sector con plafón de policarbonato alveolar 10mm tipo lucernario, bajo ducto. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M07, M08, M10. . REVOQUE INTERIOR: Revoque grueso para recibir revestimiento. . PINTURA: Carpintería: Esmalte sintético brillo. Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: Piezas de porcelanato rectificado de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales. . ILUMINACIÓN: Luminaria L3 Downlight de adosar Led y FCD de brazo, Ip40.		
	Observaciones.		
	Restricciones		
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: C05. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. . ABERTURA EXTERIOR: No . EQUIPAMIENTO: No . MESADA: M01 . BACHA: 1 bacha de porcelana de embutir, elíptica 46cmx30cm. . ESPEJO: E01 . GRIFERÍA: Lleva 1 grifo sobre mesada con temporizador mecánico. . REJILLA EXTRACCIÓN: Si.		
	Observaciones.	Lleva artefactos y accesorios de baño. Lleva dispensador de jabón y secamanos eléctrico.	
	Restricciones		
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: No . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a calcular. Salida hacia fachada. . INSTALACIONES: Eléctrico, sanitaria y detección.		
	Observaciones.	Lleva 1 tomacorriente con interruptor sobre mesadas Se ubicará sirena de alarma de detección de incendios.	
	Restricciones		

Bloque A LOCAL 17a Oficina Suministros	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75)	Identificación A 17a
	LOCAL EXISTE A MODIFICAR	
Especificaciones Físicas	. AREA: 20.6m ² . ALTURA LIBRE:: 3.00m – 2.4m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si	
	Observaciones	Rw mínimo 45dB en tabiques divisorios y cielorrasos.
	Restricciones	Evitar Reverberaciones
Terminaciones	. PISO: . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. . UMBRAL: Baldosas monolíticas tipo Blangino en color gris, ídem utilizada en otros locales. . CIELORRASO: Placas de yeso, enduído y pintado . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M10, M11, T04. T03 . REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduído y lijado, en sector de albañilería y enduído y lijado sobre placas de yeso.. . PINTURA: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: NO . ILUMINACIÓN: Luminarias 900x300 de aplicar con louver parabólico. 300lx plano de trabajo. A modificar	
	Observaciones.	Lleva doble cordón de sellado en todo el perímetro de los tabiques de Uglass.
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: . ABERTURA EXTERIOR: . EQUIPAMIENTO: Mostrador C33. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. . . CORTINA:	
	Observaciones.	SE TRABAJARÁ EN LOCAL EXISTENTE. PROTEGER TODO MATERIAL
	Restricciones	
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: Aire tipo Casset a mover . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No	

	. INSTALACIONES: Eléctrico, detección de incendio, telefonía y datos a modificar	
	Observaciones.	
	Restricciones	

Bloque A LOCAL 17b Oficina Bedelía	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75)	Identificación A17b
	LOCAL EXISTE A MODIFICAR	
Especificaciones Físicas	. AREA: 21.2m ² . ALTURA LIBRE:: 3.00m – 2.4m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si	
	Observaciones	Rw mínimo 45dB en tabiques divisorios y cielorrasos.
	Restricciones	Evitar Reverberaciones
Terminaciones	. PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. . UMBRAL: Baldosas monolíticas tipo Blangino en color gris, ídem utilizada en otros locales. . CIELORRASO: Placas de yeso, enduído y pintado . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M10, M11, T04. T03 . REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduído y lijado, en sector de albañilería y enduído y lijado sobre placas de yeso.. . PINTURA: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: Si. Placas melamínicas . ILUMINACIÓN: Luminarias 900x300 de aplicar con louver parabólico. 300lx plano de trabajo. A modificar	
	Observaciones.	Lleva doble cordón de sellado en todo el perímetro de los tabiques de Uglass.
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: C32. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. . ABERTURA EXTERIOR: . EQUIPAMIENTO: Mostrador C32. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. . . CORTINA:	
	Observaciones.	SE TRABAJARÁ EN LOCAL EXISTENTE. PROTEGER TODO MATERIAL
	Restricciones	
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: Aire tipo Casset a mover	

	. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No . INSTALACIONES: Eléctrico, detección de incendio, telefonía y datos a modificar	
	Observaciones.	
	Restricciones	

Bloque A LOCAL 18 Oficina de Informática	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75)		Identificación B 18
Especificaciones Físicas	. AREA: 12.0m² . ALTURA LIBRE: 2.40m. . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si		
	Observaciones	Rw mínimo 45dB en tabiques divisorios y ciellorrasos.	
	Restricciones	Evitar Reverberaciones	
Terminaciones	. PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. . UMBRAL Baldosas monolíticas tipo Blangino en color gris, ídem utilizada en otros locales. . CIELORRASO: Placas de yeso, enduido y pintado. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M11, T01. . REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduido y lijado, en sector de albañilería y enduido y lijado sobre placas de yeso. . PINTURA: Albañilería y Yeso: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. Sobre pilares de H.A visto, acabado superficial silicona líquida transparente, mate. . REVESTIMIENTO INTERIOR: No . ILUMINACIÓN: Luminarias 900x300 de aplicar con louver parabólico. 300lx plano de trabajo.		
	Observaciones.	Lleva guarda silla de madera terminación esmalte blanco.	
	Restricciones	Lleva doble cordón de sellado en todo el perímetro de los tabiques de yeso.	
	Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: C02, V01. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. . ABERTURA EXTERIOR: A04 . EQUIPAMIENTO: No. Se cotizará acarreo de equipamiento suministrado por UDELAR. . CORTINA: Lleva 1 cortina tipo roller, screen, blanca, 1.30mx2.40m(h) .	
Observaciones.			
Restricciones			

Instalaciones	<p>. AIRE ACONDICIONADO: Un equipo minisplit a proyectar.</p> <p>. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a proyectar.</p> <p>. INSTALACIONES: Eléctrico, telefonía, datos y detección de incendios.</p>	
	Observaciones.	Lleva toma para AA según proyecto térmico. 3 puestas de trabajo con 2 schuko + 1 tres en línea + 1 dato. En pared para puestas de servicio, 1 tomas + 1 datos. Lleva luminaria de emergencia.
	Restricciones	

Bloque A LOCAL 19 Tisanería	Ubicación: Planta subsuelo N 0.00 (+221.75)	Identificación A 19
Especificaciones Físicas	<p>. AREA: 4.32m²</p> <p>. ALTURA LIBRE: 2.40m.</p> <p>. ILUMINACIÓN NATURAL: No</p> <p>. VENTILACIÓN NATURAL: No</p>	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	<p>. PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris</p> <p>. ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris .</p> <p>. UMBRAL: Baldosas monolíticas tipo Blangino en color gris, ídem utilizada en otros locales.</p> <p>. CIELORRASO: De placas de yeso, enduido y pintado .</p> <p>. MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M11.</p> <p>. REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduido y lijado, en sector de albañilería y enduido y lijado sobre placas de yeso.</p> <p>. PINTURA: Albañilería y Yeso: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador.</p> <p>. REVESTIMIENTO INTERIOR: No.</p> <p>. ILUMINACIÓN: Luminarias tipo L1 900x300 de aplicar con louver parabólico. 300lx plano de trabajo. Bajo aéreo tipo L9</p>	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	<p>. ABERTURA INTERIOR: V02. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión.</p> <p>. ABERTURA EXTERIOR: A05</p> <p>. CORTINA: Lleva 1 cortinas tipo roller blackout, blanca, 1.30mx2.40m(h)</p>	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	<p>. AIRE ACONDICIONADO: No</p> <p>. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.</p> <p>. INSTALACIONES: Eléctrico y detección de incendios.</p>	

	Observaciones.	Lleva 2 tomacorrientes monofásicos en pared sobre mesada + 1 servicio en pared. Lleva 1 detector de humo fotoeléctrico
	Restricciones	

Bloque C LOCAL 01 Grupo Electrónico	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+223.75)	Identificación C01
Especificaciones Físicas	<p>. AREA: 24.25m²</p> <p>. ALTURA LIBRE: 3.20m – 2.90m</p> <p>. ILUMINACIÓN NATURAL: Si</p> <p>. VENTILACIÓN NATURAL: Si</p>	
	Observaciones	Acceso del exterior.
	Restricciones	
Terminaciones	<p>. PISO: Piso de Hormigón llaneado.</p> <p>. ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris.</p> <p>. UMBRAL: No.</p> <p>. CIELORRASO: No.</p> <p>. MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M06.</p> <p>. REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduido y lijado, en sector de albañilería y enduido y lijado sobre placas de yeso.</p> <p>. PINTURA: Tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador.</p> <p>. REVESTIMIENTO INTERIOR: No.</p> <p>. ILUMINACIÓN: Luminaria L15 Tipo Marea IP64.</p>	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y	. ABERTURA INTERIOR:	

equipamientos	. ABERTURA EXTERIOR: CR02, A19 . EQUIPAMIENTO: No . CORTINA: Metálica exterior de enrollar microperforadas.	
	Observaciones.	
Instalaciones	Restricciones	
	. AIRE ACONDICIONADO: No. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. . INSTALACIONES: Eléctrico, detección incendios. Previsión de conexión de un grupo electrógeno.	
	Observaciones.	Lleva tomacorrientes servicio. Lleva luminarias de salida de emergencia. Detector de Incendio.
	Restricciones	

Bloque C LOCAL 02 Depósito	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+223.75)	Identificación C02
Especificaciones Físicas	. AREA: 23.85m ² . ALTURA LIBRE: 2.90m – 2.40m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si	
	Observaciones	Acceso del exterior.
Terminaciones	Restricciones	
	. PISO: Piso de Hormigón llaneado. . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. . UMBRAL: No. . CIELORRASO: No. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M06. . REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduido y lijado, en sector de albañilería y enduido y lijado sobre placas de yeso. . PINTURA: Tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: No. . ILUMINACIÓN: Luminaria L15 Tipo Marea IP64.	
Aberturas, protecciones y equipamientos	Observaciones.	
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: A23 . ABERTURA EXTERIOR: CR02, A19 . EQUIPAMIENTO: No . CORTINA: Metálica exterior de enrollar microperforadas.	
	Observaciones.	
Instalaciones	Restricciones	
	. AIRE ACONDICIONADO: No. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. . INSTALACIONES: Eléctrico, detección incendios.	
	Observaciones.	Lleva tomacorrientes servicio.

		Lleva luminarias de salida de emergencia. Detector de Incendio.
	Restricciones	

Bloque C LOCAL 03 Circulaciones	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+223.75)	Identificación C03
Especificaciones Físicas	<p>. AREA: 11.30m²</p> <p>. ALTURA LIBRE: 3.70m – 2.70m</p> <p>. ILUMINACIÓN NATURAL: Si</p> <p>. VENTILACIÓN NATURAL: Si</p>	
	Observaciones	Acceso del exterior.
	Restricciones	
Terminaciones	<p>. PISO: Piso de Hormigón llaneado.</p> <p>. ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris.</p> <p>. UMBRAL: No.</p> <p>. CIELORRASO: No.</p> <p>. MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M06.</p> <p>. REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduido y lijado, en sector de albañilería y enduido y lijado sobre placas de yeso.</p> <p>. PINTURA: Tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador.</p> <p>Cielorrasos: pintura para cielorrasos antihongos.</p> <p>. REVESTIMIENTO INTERIOR: No.</p> <p>. ILUMINACIÓN: Luminaria L15 Tipo Marea IP64.</p>	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	<p>. ABERTURA INTERIOR: C19, A23.</p> <p>. ABERTURA EXTERIOR: A22</p> <p>. EQUIPAMIENTO: No</p> <p>. CORTINA: No</p>	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	<p>. AIRE ACONDICIONADO: No.</p> <p>. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.</p> <p>. INSTALACIONES: Eléctrico, detección incendios.</p>	
	Observaciones.	Lleva tomacorrientes servicio. Lleva luminarias de salida de emergencia. Central CCTV, Alarmas, Incedio.
	Restricciones	

Bloque C LOCAL 04 Tableros	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+223.75)	Identificación C04
Especificaciones Físicas	<p>. AREA: 6.00m²</p> <p>. ALTURA LIBRE: 3.25m – 3.70m</p>	

	. ILUMINACIÓN NATURAL: Si	
	. VENTILACIÓN NATURAL: Si	
	Observaciones	
Terminaciones	Restricciones	
	. PISO: Piso de Hormigón llaneado. . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. . UMBRAL: No. . CIELORRASO: No. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M06. . REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduido y lijado, en sector de albañilería y enduido y lijado sobre placas de yeso. . PINTURA: Tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: No. . ILUMINACIÓN: Luminaria L15 Tipo Marea IP64.	
	Observaciones.	Instalaciones para Tablero Eléctrica
Aberturas, protecciones y equipamientos	Restricciones	
	. ABERTURA INTERIOR: H02 . ABERTURA EXTERIOR: No . EQUIPAMIENTO: No . CORTINA: No	
	Observaciones.	
Instalaciones	Restricciones	
	. AIRE ACONDICIONADO: No. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. . INSTALACIONES: Eléctrico, detección incendios.	
	Observaciones.	Lleva tomacorrientes servicio. Lleva luminarias de salida de emergencia. Detector de Incendio.
	Restricciones	

Bloque C LOCAL 05 Estacionamiento	Ubicación: Planta baja N -0.05 (+223.70)	Identificación C05
Especificaciones Físicas	. AREA: 70.51m ² . ALTURA LIBRE: 3.00m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	. PISO: Piso de Hormigón llaneado.	

	. ZÓCALO: No. . UMBRAL: No. . CIELORRASO: No. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, MC03. . REVOQUE INTERIOR: No. . PINTURA: No. . REVESTIMIENTO INTERIOR: No. . ILUMINACIÓN: Luminaria L15 Tipo Marea IP64.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: H03, A23, . ABERTURA EXTERIOR: CR01 . EQUIPAMIENTO: No . CORTINA: No	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: No. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. . INSTALACIONES: Eléctrico, detección incendios.	
	Observaciones.	Lleva 4 tomacorrientes servicio. 3 Tomas para cargas pesadas. 1 Tomas trifásico. Lleva luminarias de salida de emergencia. Detector de Incendio.

Bloque C LOCAL 06 Vestuarios	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+223.75)	Identificación C06
Especificaciones Físicas	. AREA: 12.87m ² . ALTURA LIBRE: 2.70m – 3.70m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si	
	Observaciones	Deberá presentarse detalle particular esc. 1/20, el que será aprobado previa ejecución.

	Restricciones	
Terminaciones	<p>. PISO: Baldosas cerámicas 30cmx30cm, Pei 4, monococción.</p> <p>. ZÓCALO: No</p> <p>. UMBRAL: Baldosas cerámicas 30cmx30cm, Pei 4, monococción.</p> <p>. CIELORRASO: No.</p> <p>. MUROS Y TABIQUES: Tipo M02b, M08b.</p> <p>. REVOQUE INTERIOR: Revoque grueso para recibir revestimiento.</p> <p>. PINTURA: Carpintería: Esmalte sintético brillo.</p> <p>Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador.</p> <p>. REVESTIMIENTO INTERIOR: Piezas de cerámica rectificado de 20x30cm, color blanco mate en todos los cerramientos verticales. Hasta 2.10m.</p> <p>. ILUMINACIÓN: Luminaria L3 Downlight de adosar Led y FCD de brazo, Ip40. Luminaria L15 Tipo Marea IP64.</p>	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	<p>. ABERTURA INTERIOR: A23, C20. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión.</p> <p>. ABERTURA EXTERIOR: A19.</p> <p>EQUIPAMIENTO: Mamparas: Ma02.</p> <p>. MESADA: M06</p> <p>. BACHA: 2 bachas de porcelana de embutir, elíptica 46cmx30cm.</p> <p>. ESPEJO: E04</p> <p>. GRIFERÍA: Lleva 2 grifos sobre mesada con temporizador mecánico.</p> <p>. REJILLA EXTRACCIÓN: Si.</p>	
	Observaciones.	Lleva artefactos y accesorios de baño. Lleva ducha con agua caliente. Grifería con mezclador.
	Restricciones	
Instalaciones	<p>. AIRE ACONDICIONADO: No</p> <p>. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, en gabinete de WC, a proyectar.</p> <p>. INSTALACIONES: Eléctrico, sanitaria y detección..</p>	
	Observaciones.	Lleva 2 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas Lleva luminaria de salida de emergencia. Lleva calefón 60lts.
	Restricciones	

Bloque C LOCAL 07 Vestuarios	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+223.75)	Identificación C07
Especificaciones Físicas	<p>. AREA: 12.87m²</p> <p>. ALTURA LIBRE: 2.70m – 3.70m</p> <p>. ILUMINACIÓN NATURAL: Si</p> <p>. VENTILACIÓN NATURAL: Si</p>	
	Observaciones	Deberá presentarse detalle particular esc. 1/20, el que será aprobado previa ejecución.

	Restricciones	
Terminaciones	<p>. PISO: Baldosas cerámicas 30cmx30cm, Pei 4, monococción.</p> <p>. ZÓCALO: No</p> <p>. UMBRAL: Baldosas cerámicas 30cmx30cm, Pei 4, monococción.</p> <p>. CIELORRASO: No.</p> <p>. MUROS Y TABIQUES: Tipo M02b, M08b.</p> <p>. REVOQUE INTERIOR: Revoque grueso para recibir revestimiento.</p> <p>. PINTURA: Carpintería: Esmalte sintético brillo.</p> <p>Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador.</p> <p>. REVESTIMIENTO INTERIOR: Piezas de cerámica rectificado de 20x30cm, color blanco mate en todos los cerramientos verticales. Hasta 2.10m.</p> <p>. ILUMINACIÓN: Luminaria L3 Downlight de adosar Led y FCD de brazo, Ip40. Luminaria L15 Tipo Marea IP64.</p>	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	<p>. ABERTURA INTERIOR: A23, C20. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión.</p> <p>. ABERTURA EXTERIOR: A19.</p> <p>EQUIPAMIENTO: Mamparas: Ma02.</p> <p>. MESADA: M06</p> <p>. BACHA: 2 bachas de porcelana de embutir, elíptica 46cmx30cm.</p> <p>. ESPEJO: E04</p> <p>. GRIFERÍA: Lleva 2 grifos sobre mesada con temporizador mecánico.</p> <p>. REJILLA EXTRACCIÓN: Si.</p>	
	Observaciones.	Lleva artefactos y accesorios de baño. Lleva ducha con agua caliente. Grifería con mezclador.
	Restricciones	
Instalaciones	<p>. AIRE ACONDICIONADO: No</p> <p>. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, en gabinete de WC, a proyectar.</p> <p>. INSTALACIONES: Eléctrico, sanitaria y detección..</p>	
	Observaciones.	Lleva 2 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas Lleva luminaria de salida de emergencia. Lleva calefón 60lts.
	Restricciones	

Bloque C LOCAL 08 Centro estudiantes	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+223.75)	Identificación C08
Especificaciones Físicas	<p>. AREA: 27.80m²</p> <p>. ALTURA LIBRE: 3.20m – 2.60m</p> <p>. ILUMINACIÓN NATURAL: Si</p> <p>. VENTILACIÓN NATURAL: Si</p>	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones		

	<ul style="list-style-type: none">. PISO: Piso de Hormigón llaneado.. ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris.. UMBRAL: No.. CIELORRASO: No.. MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M06.. REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduido y lijado, en sector de albañilería y enduido y lijado sobre placas de yeso.. PINTURA: Tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador.. REVESTIMIENTO INTERIOR: No.. ILUMINACIÓN: Luminarias L01 900x300 de aplicar con louver parabólico. 300lx plano de trabajo.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	<ul style="list-style-type: none">. ABERTURA INTERIOR: C21. ABERTURA EXTERIOR: A20, A24. EQUIPAMIENTO: No. CORTINA: No	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	<ul style="list-style-type: none">. AIRE ACONDICIONADO: No.. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.. INSTALACIONES: Eléctrico, detección incendios.	
	Observaciones.	Lleva 2 tomacorrientes servicio. 2 puestos de trabajo con 2 schucko + 1datos cada Lleva luminarias de salida de emergencia. Detector de Incendio.
	Restricciones	

Bloque C LOCAL 09 Intendencia	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+223.75)	Identificación C09
Especificaciones Físicas	<p>. AREA: 12.7m²</p> <p>. ALTURA LIBRE: 2.70m – 3.20m</p> <p>. ILUMINACIÓN NATURAL: Si</p> <p>. VENTILACIÓN NATURAL: Si</p>	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	<p>. PISO: Piso de Hormigón llaneado.</p> <p>. ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris.</p> <p>. UMBRAL: No.</p> <p>. CIELORRASO: No.</p> <p>. MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M06.</p> <p>. REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduido y lijado, en sector de</p>	

	albañilería y enduido y lijado sobre placas de yeso. . PINTURA: Tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: No. . ILUMINACIÓN: Luminaria L15 Tipo Marea IP64.		
	Observaciones.		
	Restricciones		
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: C18 . ABERTURA EXTERIOR: A21 . EQUIPAMIENTO: No . CORTINA: No		
	Observaciones.		
	Restricciones		
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: No. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. . INSTALACIONES: Eléctrico, detección incendios.		
	Observaciones.	Lleva tomacorrientes servicio. 2 puestos de trabajo con 2 schucko + 1datos cada Lleva luminarias de salida de emergencia. Detector de Incendio.	
	Restricciones		

Bloque C LOCAL 10 Taller	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+223.75)	Identificación C 10
Especificaciones Físicas	. AREA: 16.0m²	
	. ALTURA LIBRE: 3.20m – 3.70m	
	. ILUMINACIÓN NATURAL: Si	
	. VENTILACIÓN NATURAL: Si	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	. PISO: Piso de Hormigón llaneado.	
	. ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris.	
	. UMBRAL: No.	
	. CIELORRASO: No.	
	. MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M06.	
	. REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduido y lijado, en sector de albañilería y enduido y lijado sobre placas de yeso.	
	. PINTURA: Tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador.	
	. REVESTIMIENTO INTERIOR: No.	
	. ILUMINACIÓN: Luminaria L15 Tipo Marea IP64.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Aberturas.		

protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: H03 . ABERTURA EXTERIOR: A21 . EQUIPAMIENTO: No . CORTINA: No	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: No. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. . INSTALACIONES: Eléctrico, detección incendios.	
	Observaciones.	Lleva 2 tomacorrientes servicio. 2 puestos de trabajo con 2 schucko + 1 datos cada. 3 Tomas para cargas pesadas. 1 Tomas trifásico. Lleva luminarias de salida de emergencia. Detector de Incendio.
	Restricciones	

Bloque C LOCAL 11 Servicios higiénicos	Ubicación: Planta baja N 0.00 (+223.75)		Identificación C 11	
Especificaciones Físicas	. AREA: 2.40m² . ALTURA LIBRE: 2.40m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si			
	Observaciones	Deberá presentarse detalle particular esc. 1/20, el que será aprobado previa ejecución.		
	Restricciones			
Terminaciones	. PISO: Piso de Hormigón llaneado. . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. . UMBRAL: No. . CIELORRASO: No. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M06. . REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduido y lijado, en sector de albañilería y enduido y lijado sobre placas de yeso. . PINTURA: Tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: : Piezas de cerámica rectificado de 20x30cm, color blanco mate en todos los cerramientos verticales. Hasta 2.10m. . ILUMINACIÓN: Luminaria L3 Downlight de adosar Led y FCD de brazo, Ip40.			
	Observaciones.			
	Restricciones			
	Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: C21. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última		

	versión. . ABERTURA EXTERIOR: A25 . EQUIPAMIENTO: No . MESADA: No . BACHA: Tipo pedestal . ESPEJO: E02 . GRIFERÍA: Lleva 1 grifo sobre mesada. . REJILLA EXTRACCIÓN: No.	
	Observaciones.	Lleva artefactos y accesorios de baño.
	Restricciones	
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: No . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a calcular. Salida hacia fachada. . INSTALACIONES: Eléctrico, sanitaria y detección.	
	Observaciones.	Lleva 1 tomacorriente con interruptor sobre mesadas Se ubicará sirena de alarma de detección de incendios.
	Restricciones	